













## BLOOM CARPET

|   |   |                 |   |
|---|---|-----------------|---|
|    | Dimensioni                              | EN 427 & EN 428 | ca. 1235 × 305 × 6,2 mm                 |
|    | Classificazione                         | EN 16511        | Residenziale 23<br>Commerciale 33       |
|    | Peso totale                             | EN 430          | ca. 6.200 g/m <sup>2</sup>              |
|    | Riduzione rumore al calpestio           | EN ISO 717-2    | 19 dB                                   |
|    | Utilizzo sedia con ruote                | EN 425          | Adatto per uso intenso                  |
|    | Reazione al fuoco                       | DIN 4102        | Bfl s1                                  |
|    | Resistenza termica                      | EN 12524        | ca. 0,06 m <sup>2</sup> K/W             |
|    | Stabilità dimensionale                  | EN 434          | < 0,10%                                 |
|  | Resistenza alla luce                    | ISO 105         | 7                                       |
|   | Valore delle emissioni                  |                 | In conformità con AgBB                  |
|  | Valore di rigonfiamento 24h             | EN 317          | <0% (waterproof)                        |
|  | Forza di bloccaggio                     | ISO 24334       | > 500 kg/lfm – kg/m                     |
|  | Coefficiente di attrito                 | EN 51130        | R10                                     |
|   | Resistenza alle bruciature di sigaretta | EN 1399         | Resistenza alle bruciature di sigaretta |
|  | Coefficiente di attrito                 | EN 13501 -1     | > 0,3                                   |
|   | Resistenza alle macchie                 | EN 438-2:2016   | Grado 5                                 |